


INSTRUKCJA TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI SZTACHET METALOWYCH

1. Prosimy koniecznie sprawdzić czy specyfikacja dostawy zgadza się z rzeczywistością dostarczonymi materiałami. W przypadku stwierdzenia ewentualnych braków lub uszkodzeń należy spisać protokół lub opisać na liście przewozowym oraz potwierdzić podpisem przewoźnika.
2. Podczas rozładunku materiały muszą być zabezpieczone przed porysowaniem oraz wgnieceniami. Podczas rozładunku nie wolno przesuwać paczek po sobie ani po podłożu.
3. Fabryczne opakowania sztachet stanowią zabezpieczenie jedynie na czas transportu oraz krótkotrwałego składowania. Paczki metalowych sztachet nie mogą być przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i zmiennych temperatur.
4. Metalowe sztachety z alucynku w fabrycznych opakowaniach mogą być składowane maksymalnie 2 dni od momentu dostarczenia. Natomiast z blachy powlekanej - maksymalnie 3 tygodnie. Przed upływem tego czasu wszystkie sztachety muszą być wyjęte z opakowań oraz wysuszone. Sztachety z alucynku dodatkowo muszą zostać zabezpieczone warstwą oleju konserwującego. Wszystkie sztachety muszą zostać ułożone pod kątem minimum 3° w zamkniętym pomieszczeniu na suchych podkładach drewnianych znajdujących się minimum 200 mm od podłoża. Dodatkowo musi być zapewniona swobodna cyrkulację powietrza między sztachetami. Tak zabezpieczone sztachety mogą być składowane maksymalnie 6 m-cy od daty produkcji.
5. Sztachet metalowych nie wolno składować i instalować w środowisku korozyjnym lub agresywnym tj. w powietrzu o dużym stopniu zasolenia lub zasadowości, powietrzu o wysokim zanieczyszczeniu przemysłowym, w atmosferze o dużym stopniu zasolenia, w ciągłym kontakcie z wodą lub chemikaliami korozyjnymi, korozyjnym dymem lub oparami, pyłem cementowym, popiołem zanieczyszczeniami (odchodami) pochodzenia zwierzęcego, jak też i ludzkiego, oparami z odchodów zwierzęcych, jaki i ludzkich, bezpośrednim kontakcie z ziemią, betonem oraz mokrym drewnem.
6. Podczas montażu usuwać (wydmuchiwać) opiłki metalu powstające pomiędzy wkrętami montażowymi a sztachetą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie należy oczyścić powierzchnię blachy z opiłków, wkrętów i innych zanieczyszczeń.
7. Aby zapobiec wszelkiemu ryzyku przedwczesnego zestarzenia się, metalowe sztachety muszą być poddane regularnym przeglądom i konserwacji przynajmniej raz w roku. Do mycia sztachet nie używać środków chemicznych, szamponów i wosków. Myć wyłącznie wodą pod ciśnieniem z zachowaniem bezpiecznej odległości strumienia wody, aby nie uszkodzić powłoki. Unikać kontaktu z substancjami chemicznymi, nawozami, kwasami, solą i innymi korozyjnymi substancjami.
8. Ewentualne reklamacje spowodowane postępowaniem niezgodnym z niniejszą instrukcją będą bezwzględnie oddalane.

Instrukcje montażu dla poszczególnych systemów ogrodzeniowych znajdują się w oddzielnych opracowaniach.

UWAGA

 **SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA PRZY DORĘCZENIU PRZESYŁKI
USUŃ FOLIĘ Z OPAKOWANIA FABRYCZNEGO JAK NAJSZYBCIEJ PO DOSTAWIE
SZTACHETY SKŁADUJ W ODPOWIEDNIH WARUNKACH (patrz pkt 4)
INSTALACJĘ PRZEPROWADŹ NAJLEPIEJ DO 4 TYGODNI OD DOSTAWY
NIE SKŁADUJ SZTACHET DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY**